



LES BÉQUILLES TONIC LINE OBTIENNENT LA NORME EN 1906

En utilisant des béquilles conformes à la norme en vigueur, vous apporterez à la réalisation de vos projets l'assurance d'un produit de qualité à la résistance testée et à l'endurance éprouvée.

Le choix des béquilles TONIC LINE EN 1906 c'est pour vous la garantie d'une reconnaissance de votre professionnalisme.

BÉQUILLES INOX SUR ROSACÉS RONDES - EN1906

Béquilles en inox brossé AISI 304 : sur rosaces, avec ressort de rappel, sous-construction en acier inoxydable, fixation invisible par vis à douille M4.

Testées conforme à la norme EN 1906 classe 3



**Paire de béquilles
"L"**

Ø 19 x 135 x 60mm
sur rosaces
Ø 53 x 6,5mm

TL3102SS



**Paire de béquilles
"L 90°"**

Ø 19 x 135 x 60mm
sur rosaces
Ø 53 x 6,5mm

TL3104SS



**Paire de béquilles
"U"**

Ø 19 x 140 x 60mm
sur rosaces
Ø 53 x 6,5mm

TL3106SS



**Paire de béquilles
"L 90° ellipse"**

Ø 19 x 135 x 60mm
sur rosaces
Ø 53 x 6,5mm

TL3107SS



**Paire de béquilles
courbées**

Ø 19 x 140 x 65mm
sur rosaces
Ø 53 x 6,5mm

TL3108SS



**Paire de béquilles
courbées**

Ø 19 x 132 x 61mm
sur rosaces
Ø 53 x 6,5mm

TL3109SS



**Paire de rosace
cylindre européen**


TL 0151



**Paire de béquilles
courbées**

Ø 19 x 140 x 72mm
sur rosaces
Ø 53 x 6,5mm

TL3110SS



**Paire de rosace
condamnation -
dé condamnation**

TL 0153

**Classification
des béquilles
TONIC LINE
série 3 000**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	7	-	1	1	3	0	B

1 Fréquence d'utilisation
Grade 3 : fréquence élevée d'utilisation par le public (exemple : portes de bureau public)

2 Endurance
Grade 7 : 200 000 cycles de manœuvre pour une fréquence d'utilisation élevée.

3 Masse de la porte
Sans objet.

4 Résistance au feu
Grade 1 : apte à équiper des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées.

5 Sécurité des personnes
Grade 1 : utilisation identifiée comme étant de sécurité.

6 Résistance à la corrosion
Grade 3 : haute résistance.

7 Sécurité des biens
Grade 0 : dispositif non-défini à une utilisation sur des portes résistant à l'effraction.

8 Type d'opération
Type B : dispositif de porte avec ressort de rappel de béquille.