

DÉNOMINATION

Poignée de tirage déportée Ø 25 mm, à douille, entraxe 300 mm, inox brossé 316


FICHE TECHNIQUE

MARQUE

d line

REFERENCE

14.4434.02.307



Matériaux

Inox AISI 316, Grain 320

Finition

Brossé

Accessoires et options

- Inox AISI 316, grain 320
- Livrée sans fixation
- Sur demande : Inox poli Brillant

CARACTÉRISTIQUES



information@euxos.com

Tél. : +33 (0)1 41 83 24 00 - Fax : +33 (0)1 41 83 24 01

Poignée de tirage déportée Ø 25 mm en inox brossé 316

Découvrez notre **poignée de tirage déportée Ø 25 mm**, conçue pour allier esthétique et fonctionnalité. Fabriquée en **inox brossé 316**, cette poignée est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux intempéries.

Caractéristiques principales

- **Diamètre** : Ø 25 mm pour une prise en main confortable.
- **Entraxe** : 300 mm, facilitant l'installation sur divers types de portes.
- **Matériau** : Inox brossé 316, garantissant durabilité et élégance.
- **Design** : Déporté pour un style moderne et épuré.

Avantages de la poignée de tirage déportée

Cette poignée de tirage déportée offre plusieurs avantages :

- **Résistance à la corrosion** : Parfaite pour les environnements humides ou salins, comme les bords de mer.
- **Esthétique moderne** : Son design contemporain s'intègre harmonieusement dans tout type d'architecture.
- **Facilité d'installation** : Grâce à son entraxe standard de 300 mm, elle s'adapte facilement à la plupart des portes.

Utilisations recommandées

Cette poignée est idéale pour :

- Les **portes d'entrée** de maisons ou d'immeubles.
- Les **portes de garage** ou de jardin.
- Les **espaces commerciaux** nécessitant une touche moderne et durable.

Optez pour la **poignée de tirage déportée Ø 25 mm** en inox brossé 316 pour allier style et robustesse dans vos projets d'aménagement. Commandez dès maintenant et transformez vos portes avec une touche de sophistication !

Référence : 14.4434.02.307



information@euxos.com

Tél. : +33 (0)1 41 83 24 00 - Fax : +33 (0)1 41 83 24 01